Hoja de características del producto

Especificaciones



ID Domae - Interruptor Diferencial - 2P - 40A - 30 mA - AC

15245

Descatalogado desde el: 21 mar 2023

No se fabrica

Principal

Gama	Domae ((*))
Tipo de producto o componente	Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre abreviado del equipo	RCCB
Número de polos	2P
clase de protección contra fugas a tierra	Tipo AC

Complementario

posición de neutro	Izquierda
ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
[In] Corriente nominal	40 A
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V CA 50 Hz acorde a IEC 61008-1
tecnologia de disparo corriente residual	Electromecánica
sensibilidad de fuga a tierra	30 mA
retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
poder de conexión y de corte	Im = 500 A 230 V acorde a IEC 61008-1
corriente condicional de cortocircuito	Inc 3000 A 40 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	440 V CA 50 Hz acorde a IEC 61008-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a IEC 61008-1
corriente de sobretensión	250 A
indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de control	Maneta
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	SÍ
Paso de conexión	18 mm entre fase y neutro
pasos de 9 mm	4

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

altura	81 mm
anchura	36 mm
profundidad	76 mm
Peso del producto	0,18 kg
Durabilidad mecánica	5000 ciclos
Durabilidad eléctrica	2000 ciclos 230 V CA 50 Hz acorde a IEC 61008-1
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel1 cable(s) 35 mm² rígido Terminales de tipo túnel1 cable(s) 25 mm² flexible Terminales de tipo túnel1 cable(s) 25 mm² flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm
par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Normas	IEC 61008-1 IEC 60068-1 IEC 60529
Certificaciones de producto	Aenor
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	2
tropicalización	2 acorde a IEC 61008
humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud de operación	2000 m
Temperatura ambiente de operación	-5…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,4 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	3,8 cm
Paquete 1 Peso	179 g

Información Logística

País de Origen	ES

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Cómo le ayuda esta información

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	**Cumple con las exenciones**
Número SCIP	**2c7837a4-39fc-4abc-96ed-2ef14f8f87c7**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**
China RoHS Regulation	**Declaración RoHS China**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
WEEE	 **El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**